

Vertriebspartner:

Binger Seilzug

07/2014 - 50030920 | www.Weirich-PR.de

Binger Seilzug

Technische Daten

Schnittlängen:	
Seitenteil:	maximal 4,00 m
Oberes Schneidwerk:	maximal 0,95 m (1 Motor)
Unteres Schneidwerk:	maximal 0,40 m (1 Motor)
Ölbedarf:	ca. 28l/min bei 140 bar
Hydraulischer Leistungsbedarf:	ca. 7 kW
Sägeblatt	ca. 400 mm Durchmesser, 84 Zähne
Schnittleistung mit Sägeblättern:	ca. 10 - 12 cm Astdurchmesser

Optionen

- Oberes Schneidwerk
 - Mit drei Sägeblättern - 95 cm Schnittlänge
 - Inkl. hydraulischer Höhen- und Winkelverstellung
- Unteres Schneidwerk
 - Ca. 40 cm Schnittlänge (1 Motor)
- Schlagmesser (Schnittleistung ca. 3 cm Astdurchmesser)
 - Für den Sommerschnitt und dünne Äste
- Hagelnetzfunktion (nur in Verbindung mit Komfortsteuerung)
- Komfortsteuerung mit Joystick-Bedienung
 - Bedienung von vier doppelt wirkenden und einer einfach wirkenden Funktion. Nur ein Steuergerät erforderlich
- Hydraulikaggregat
 - mit 26 cm³ oder 36 cm³-Pumpe. 41 l/min oder 50 l/min Literleistung (je nach Version), 100 l Hydraulikölfüllmenge, Hydraulikölkühler, Stromregler, Thermoschalter für Kühlerventilator, Ölstands- und Temperaturanzeige.
- Ölkühler zur Montage in den druckfreien Rücklauf



Obstbaumschneider OBS Profi



Komfortsteuerung mit Joystick-Bedienung



Angaben und Abbildungen sind als annähernd zu betrachten. Die abgebildeten Produkte enthalten teilweise Sonderausstattungen, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. Technische wie konstruktive Änderungen vorbehalten.

Binger Seilzug GmbH & Co. KG | Saarlandstr. 246 | 55411 Bingen | Deutschland
Tel.: +49 (0) 6721-309648-0 | Fax: +49 (0) 6721-309648-50 | info@Binger-Seilzug.de
www.Binger-Seilzug.de

Aufbauend auf jahrzehntelangen Erfahrungen in der Entwicklung von Schneidsystemen, bietet Binger Seilzug mit dem Obstbaumschneider OBS Profi ein hochwertiges und robustes Gerät.

Ausgelegt für den Einsatz im professionellen Obstbau, zeichnet sich der OBS Profi durch eine Vielzahl an Verstellmöglichkeiten, einen geringen Wartungsaufwand und enorme Langlebigkeit aus.



Stufenlos verstellbares oberes Schneidwerk



Ausstattungsmerkmale

- Einfache Anpassung an unterschiedliche Einsatzbedingungen durch modularen Aufbau
- Hochwertige Edelstahlseitenteile
- Robuster Aufbau der Schneidwerke
 - Kraftübertragung mittels Keilrippenriemenantrieb
 - Geringer Wartungsaufwand und lange Lebensdauer durch gekapselte Lagerungen
 - Je drei Sägeblätter werden von einem Hydraulikmotor angetrieben
- Stabiler XHD-Hubmast für hohe Belastungen
 - Seitenneigung mit justierbaren Kunststoff-Gleitbelägen
 - Schlitten mit robuster und abschmierbarer Rollenführung
- Unterschiedliche Schnittlängen
- Selbstreinigende Sägeblätter gewährleisten ein sauberes Schnittbild
- Anfahrtsicherung für oberes und unteres Schneidwerk
- Abstellrahmen OBS Profi